

## HUSQVARNA 440 E-series

<b>Motor spesifikasjoner</b>		40,9 cm <sup>3</sup>
Sylindervolum		
Effekt	1,8 kW	
Tomgangsturtall	2900 rpm	
Turtall ved maks effekt	9000 rpm	
Sylinderdiameter	42 mm	
Slaglengde	31 mm	
Tenningsystem	Walbro MBU-33	
Tenningsmodul luftspalte	0,3 mm	
Tennplugg	NGK BPMR7A	
Elektrodeåpning	0,5 mm	
Forgasser modell	Zama EL41	
Bensintankvolum	0,37 Liter	
Oljetankvolum	0,25 Liter	
Oljepumpe type	Fast	
Oljepumpekapasitet	13-13 ml/min	
<b>Skjæreutstyr</b>		
Kjededeling	.325"	
Anbefalt sverdlengde,	min-maks 33-45 cm	
Kjedehastighet ved maks turtall	14,69 m/s	
<b>Utslipp, vibrasjoner &amp; støydata</b>		
Lydnivå	102 dB(A)	
Lydeffektnivå,	LWA 114 dB(A)	
Vibrasjoner fremre håndtak	2,5 m/s <sup>2</sup>	
Vibrasjoner bakre håndtak	3,2 m/s <sup>2</sup>	
<b>Dimensjoner</b>		
Vekt (eks. skjæreutstyr)	4,4 k	




### Air Injection

Air Injection. Sentrifugalluft-rensesystem for lengre intervall mellom filterrengjøring, jevnere drift og redusert slitasje.



### X-Torq®

Lavere drivstofforbruk og redusert eksosutslipp i samsvar med verdens mest strenge miljøkrav.



### Lett start

Kombinert start/stop bryter og bensinpumpe gjør sagen svært lettstartet.



### Ergonomisk bakre håndtak

Økt komfort med myke innlegg, ergonomisk gasspådrag assymetriske håndtak.