



HUSQVARNA Rider 111B ^{NY!}

Rider 111B tilhører den nye 100-serien av leddstyrte Ridere. Utviklet med tanke for villaeiere som har behov for en maskin som er meget manøvrerbar, komfortabel og med frontmontert klippeaggregat. Som alle medlemmene av Riderfamilien er den utstyrt med Husqvarna's unike leddstyring. Dette gir Rideren en utrolig manøvrerbarhet. Det frontmonterte klippeaggregatet sammen med den bakmonterte motoren, gir optimal oversikt og avgir mindre støy og utslipp til sjåføren. Utstyrt med hydrostatisk transmisjon for enklere og mer behaglig kjøring. Besøk din nærmeste forhandler for en demo og se på en Rider full av Skandinavisk kvalitet og ytelse.



Leddstyring

Vår patenterte midjestyling gir økt kjøreglede med bedre manøvrerbarhet.



Frontmontert klippeaggregat

Frontmontert klippeaggregat gir overlegen adkomst i hjørner og under busker.



Fire store hjul

16-tommers hjul både foran og bak for optimal kjørekomfort og fremkommelighet.



Hengslet deksel

Det hengslede dekselet og lett tilgjengelige servicepunkter gjør vedlikehold og service enkelt.

Tekniske data

Motor

Motorprodusent	Briggs & Stratton
Motortype	OHV
Motor	PowerBuilt
Effekt ¹	6,8 kW
Sylindervolum	344 cm ³
Sylindere	1
Dynamo	3 A
Batteri	12 V
Luftfilter type	Standard
Drivstoff, min	85 oktan
Bensintankvolum	2,8 Liter
Motorolje	Plaskesystem
Motorkjøling	Luft

Drivsystem

Transmisjon fabrikant	Hydro-Gear
Transmisjon	Hydrostatisk
Transmisjon modell	T2
Knivinnkobling	Automatisk

Flere egenskaper

BioClip® klippeaggregat

Effektivt BioClip® klippeaggregat, også med mulighet for bakutkast.

Tekniske data

Uklippet sirkel	30 cm
Hastighet forover, min-maks	0-7 km/h
Hastighet bakover, min-maks	0-5 km/h

Maskin

Ratt type	Polstret
Sete type	Standard
Akselavstand	80 cm
Bakkeklaring	80 mm
Dekkkonstruktør	STARCO
Dekkdimensjon, foran	155/50-8
Dekkdimensjon, bak	155/50-8

Utstyr

Leddstyring	Leddstyring
Koppholder	Yes
Pendlende bakaksel	Yes
Klippeaggregat	BioClip 85

Tilbehør**Klippeaggregat**

Klippeaggregat	Presset
Klippesystem	Bioklipp/Bakutkast
Klippehøyde, min-maks	25 - 70 mm
Klippehøyde	7 stk
Klippebredde	85 cm
Kniver	2

Ergonomi

Lydnivå / rpm	<99 dB(A) / 3100 rpm
---------------	----------------------

Overall dimensions

Bredde	88 cm
Høyde	108 cm
Lengde basemaskin	207 cm
Vekt	160 kg

Logistikk

Emballasjemål, LxBxH	220x104x102 mm
Antall pr. container	20ft:22 40ft:40 40HC:0stk

1) Den oppgitte nominelle motoreffekten er den gjennomsnittlige nytteeffekten (ved et spesifisert turtall) for en typisk produk-sjonsenhet av denne motormodellen sammenlignet med SAE standard J1349/ISO 1585. Masseproduserte motorer kan skille seg fra denne verdien. Aktuell motoreffekt når motoren er installert i sluttproduktet, vil avhenge av maskinens driftshastighet, miljø og andre variabler.